



Fabryka Broni „Łucznik”- Radom
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grobickiego 23, 26-617 Radom
Tel. 48 389 91 00, fax 48 389 93 34
www.fabrykabroni.pl



NCAGE 0240H


ISO 9001:2008
AQAP 2110:2009
AQAP 2105:2009

Karabinek szturmowy wz. 96 BERYL

Dane techniczne:

Kaliber:	5,56 x 45 mm NATO
Prędkość wylotowa dla pocisku SS109:	$V_0 = 920$ m/s
Energia wylotowa dla pocisku SS109:	$E_0 = 1690$ J
Rodzaj ognia:	pojedynczy, seria 3-strzałowa, ciągły
Szybkostrzelność teoretyczna:	700 strz./min.
Taktyczny zasięg rażenia:	600 m
Nastawy celownika:	100 – 1000 m
Pojemność magazynka:	30 naboji
Zasada działania:	odprowadzanie gazów przez boczny otwór w z lufie
Liczba bruzd w lufie:	6
Skok gwintu lufy:	228 mm
WYMIARY:	
Długość z kolbą rozłożoną:	980 mm
Długość z kolbą złożoną:	910 mm
Długość lufy:	457 mm
Długość linii celowniczej:	372 mm
MASY:	
Karabin bez magazynka:	ok. 3650 g
Magazynek 30-nabojowy pusty:	ok. 185 g
Magazynek 30-nabojowy załadowany:	ok. 554 g

Prezes Zarządu: Edward Migal



Fabryka Broni „Łucznik”- Radom
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grobickiego 23, 26-617 Radom
Tel. 48 389 91 00, fax 48 389 93 34
www.fabrykabroni.pl



NCAGE 0240H

ISO 9001:2008
AQAP 2110:2009
AQAP 2105:2009

5,56 mm Subkarabinek automatyczny wz. 96 MINI-BERYL

Dane techniczne:

Kaliber	5,56 x 45 mm NATO
Prędkość wylotowa pocisku SS109	$V_0 = 770$ m/s
Energia wylotowa pocisku SS109:	$E_0 = 1189$ J
Rodzaj ognia:	pojedynczy, seria 3-strzałowa, ciągły
Szybkostrzelność teoretyczna:	700 strz./min.
Taktyczny zasięg rażenia:	400 m
Nastawy celownika:	100, 300 m
Pojemność magazynka:	30 naboji
Zasada działania:	odprowadzanie gazów przez boczny otwór w lufie
Liczba bruzd w lufie:	6
Skok gwintu lufy:	228 mm
WYMIARY:	
Długość z kolbą rozłożoną:	760 mm
Długość z kolbą złożoną:	690 mm
Długość lufy:	235 mm
Długość linii celowniczej:	260 mm
MASY:	
Karabinek bez magazynka:	ok. 3400 g
Magazynek 30-nabojowy pusty:	ok. 185 g
Magazynek 30-nabojowy załadowany:	ok. 554 g

Prezes Zarządu: Edward Migal